



SF SUFEROSA
SUMINISTROS INDUSTRIALES
MICROFLEX
ref.: S-1001



MECÁNICOS



4 1 2 1 X



Guante de nitrilo microporoso con soporte de nylon sin costuras. Excelente resistencia a la abrasión. Alta dexteridad y confort. Diseño ergonómico. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes sobre superficies aceitadas. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor. Certificación Oeko-Tex® Standard 100.

Microporous nitrile glove with seamless nylon support. Excellent abrasion resistance. High dexterity and comfort. Ergonomic design. Extraordinary grip. Antislip properties over oiled surfaces. Sanitized® Actifresh® treatment that prevents irritation of the skin, against bad odors and the elimination of bacteria caused by sweat. Oeko-Tex® Standard 100 certification.

RECOMENDADO

Trabajos sin riesgo de corte en automoción, empaquetado, inspección, ensamblaje de componentes, industria electrodoméstica, jardinería.

Works in the automotive sector, mechanics, cardboard industry, assemblies, quality control, maintenance and others without cutting risk.



1 par bolsa
1 pair polybag

12 pares bolsón
12 pairs big polybag

120 pares caja
120 pairs box

COLOR COLOUR	MATERIAL DE SOPORTE SUPPORT MATERIAL	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO COATING MATERIAL	PESO / GROSOR DEL SOPORTE SUPPORT WEIGHT / THICKNESS	TALLAS SIZES	CODIGO EAN INDIVIDUAL INDIVIDUAL EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
				5	8430951176240	1 PAR / BOLSA 12 PARES / BOLSÓN
				6	8430951009500	



Negro

Nylon

Nitrilo microporoso

Galga 15

7

8430951009524

120 PARES / CAJA

Black

Nylon

Microporous nitrile

Gauge 15

8

8430951009548

1 PAIR / POLYBAG

9

8430951009609

12 PAIRS / BIG POLYBAG


10

8430951009623

120 PAIRS / BOX



SUFEROSA
SUMINISTROS INDUSTRIALES



	Talla Size						
	6	7	8	9	10	11	
a Circunferencia de la mano en mm Hand circumference in mm	152	178	203	229	254	279	
b Longitud de la mano en mm Hand length in mm	160	171	182	192	204	215	
c Longitud total del guante en mm Glove total length in mm	220	230	240	250	260	270	

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

No lavar.

No planchar.

No emplear blanqueantes. No lavar en seco.

No secar en secadora.



*Storage in its original package in a dry, cool environment away from
heat & radiation sources (including sunlight).*

Do not wash.

*Do not iron. Do
not bleach.*

*Do not dry wash. Do
not tumble dry.*

Sf **SUFEROSA**
SUMINISTROS INDUSTRIALES

PICTOGRAMAS DE MARCADO MARKING PICTOGRAMMS

EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos *Protective gloves against mechanical risks*

ABCDEF	REQUISITO REQUIREMENT	NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL
A	Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
B	Resistencia al corte por cuchilla <i>Blade cut resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 5 <i>Minimum 0 - Maximum 5</i>
C	Resistencia al desgarró <i>Tear resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
D	Resistencia a la perforación <i>Puncture resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
E	Resistencia al corte TDM <i>TDM cut resistance</i>	Mínimo A - Máximo F <i>Minimum A - Maximum F</i>
F	Resistencia al impacto <i>Impact resistance</i>	Si cumple: P <i>If meet: P</i>

EN 407 Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego) *Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)*

ABCDEF	REQUISITO REQUIREMENT	NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL
A	Comportamiento a la llama <i>Burning behaviour</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
B	Calor de contacto <i>Contact heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
C	Calor convectivo <i>Convective heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
D	Calor radiante <i>Radiant heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
E	Pequeñas salpicaduras de metal fundido <i>Small splashes of molten metal</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
F	Grandes masas de metal fundido <i>Big masses of molten metal</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>

EN 12477 Guantes de protección para soldadores *Protective gloves for welders*

PROPIEDAD PROPERTY	REQUISITO MÍNIMO MINIMUM REQUIREMENT		
	NORMA EN EN STANDARD	TIPO A TYPE A	TIPO B TYPE B
Abrasión <i>Abrasion</i>	EN 388	2	1
Corte por cuchilla <i>Blade cut</i>	EN 388	1	1
Desgarro <i>Tear</i>	EN 388	2	1
Perforación <i>Puncture</i>	EN 388	2	1
Comportamiento a la llama <i>Burning behaviour</i>	EN 407	3	1
Calor de contacto <i>Contact heat</i>	EN 407	1	1
Calor convectivo <i>Convective heat</i>	EN 407	2	-
Pequeñas salpicaduras de metal fundido <i>Small splashes of molten metal</i>	EN 407	3	2
Dexteridad <i>Dexterity</i>	EN 420	1	4

EN ISO 374-1 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos. *Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks*

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
------------------------	------------------------	------------------------

UVWXYZ PRODUCTOS / PRODUCTS

A Metanol <i>Methanol</i>	G Dietilamina <i>Diethylamine</i>	M Ácido nítrico (65%) <i>Nitric Acid (65%)</i>
B Acetona <i>Acetone</i>	H Tetrahidrofurano <i>Tetrahydrofuran</i>	N Ácido acético (99%) <i>Acetic Acid (99%)</i>
C Acetonitrilo <i>Acetonitrile</i>	I Acetato de etilo <i>Ethyl Acetate</i>	O Hidróxido amónico (25%) <i>Ammonium Hydroxide (25%)</i>
D Diclorometano <i>Dichloromethane</i>	J n-Heptano <i>n-Heptane</i>	P Peróxido de hidrógeno (30%) <i>Hydrogen Peroxide (30%)</i>
E Disulfuro de carbono <i>Carbon Disulphire</i>	K Hidróxido sódico (40%) <i>Sodium hydroxide (40%)</i>	S Ácido fluorhídrico (40%) <i>Hydrofluoric Acid (40%)</i>
F Tolueno <i>Toluene</i>	L Ácido sulfúrico (96%) <i>Sulphuric Acid (96%)</i>	T Formaldehído (37%) <i>Formaldehyde (37%)</i>

EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos. *Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks*

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

Protección contra bacterias y hongos

Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 381-7 Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena *Protective clothing for users of hand-held chain-saws. Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves*

CLASE *	EN 381-7	Clase 0 Class 0	Clase 1 Class 1	Clase 2 Class 2
		Velocidad de cadena = 16±0,2 m/s <i>Chain speed = 16±0,2 m/s</i>	Velocidad de cadena = 20±0,2 m/s <i>Chain speed = 20±0,2 m/s</i>	Velocidad de cadena = 24±0,2 m/s <i>Chain speed = 24±0,2 m/s</i>

EN 511 Guantes de protección contra el frío *Protective gloves against cold*

ABC	REQUISITO REQUIREMENT	NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL
A	Frío convectivo <i>Convective cold</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
B	Frío de contacto <i>Contact cold</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
C	Permeabilidad al agua <i>Water permeability</i>	0 ó 1 <i>0 or 1</i>

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección
Note: A level marked as a "X" means it has not been tested / protection is not required
 Nota: Si se aplica de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas, 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.
 In case of doubt consult with our technical service.

Este EPI cumple con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 21420 y EN 388. Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se



*This PPE is in conformity with the Essential Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN ISO 21420 & EN 388.
The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product.*

In case of hesitation please contact our Technical Department.

