



Protección de manipulación

ULTRANE 641

Comodidad, flexibilidad y destreza excelente sin compromiso en la circulación del aire y la durabilidad



DESTREZA

EN 420:
5/5



(VENTAJAS ESPECÍFICAS)



Comodidad

- Comodidad: gran flexibilidad y elasticidad, destreza en las puntas de los dedos



Durabilidad

- Nuestro proceso exclusivo ResiComfort le garantiza un uso prolongado. Probadas transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad del recubrimiento.



Protección de la piel

- Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF
- Aprobado dermatológicamente



Adecuado para pantalla táctil

- Puede utilizarse con dispositivos táctiles y pantallas táctiles



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



Lavabilidad

- Lavable 1 vez a 40°C sin alterar los rendimientos*

(INDUSTRIAS)

- industria automovilística/mecánica
- Otras industrias
- Transporte, logística

(APLICACIONES)

- Funcionamiento de equipos de manipulación
- Preparación de pedidos
- Envasado
- Almacenamiento de residuos de artículos
- Mecanismo de pequeñas piezas
- Mecanismo automovilístico
- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mantenimiento mecánico
- Mecanismo de precisión
- Trabajo mecánico de precisión



Protección de manipulación

ULTRANE 6 4 1

(SÍMBOLOS)

EN388							PELIGROS MECÁNICOS:
							NIVEL DE RENDIMIENTO (X=NO PROBADO)
4	1	2	1	A			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
						Protección contra impactos (opcional)	
						Resistencia al corte conforme a ISO 13997	
						Resistencia a la perforación	
						Resistencia al desgarro	
						Resistencia a los cortes	
						Resistencia a la abrasión	

EN407							PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
							NIVEL DE RENDIMIENTO (X=NO PROBADO)
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión	
						Pequeñas salpicaduras de metal fundido	
						Resistencia al calor radiante	
						Resistencia al calor convectivo	
						Resistencia al calor de contacto	
						Propagación de llama	

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil sin costuras
Galga	15
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Espuma de nitrilo arenado
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Negro
Tamaño	6 7 8 9 10 11

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1par/ bolsa 12 pares/ bolsa 96 pares/ cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/04/19/1047 Ext 01/06/20 Update01-16/02/2022-
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Pruebas realizadas con guantes sin usar (es decir, nuevos), lo que difiere de la realidad sobre su uso en el terreno.