



Protección química

BUTOFLEX 6 5 1

uso corto

La mejor resistencia química específica



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

EN388



0010X

EN ISO 374-1



TIPO A
ABCILMNOS

EN ISO 374-5



EN 16350



CAT3



0334

DESTREZA

EN 420:
5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección de dispositivos electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD)

- De acuerdo con el requisito de la norma EN 16350, estándar para guantes de protección - Propiedades electrostáticas: <1.0 10E5



Comodidad

- Flexibilidad y destreza incomparables



Protección de la piel

- El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria química
- Industria farmacéutica y cosmética

APLICACIONES

- Manipulación en laboratorios
- Tratamiento y desengrasado de metal
- Formulación de pinturas, barnices, resinas y tintas
- Manipulación y reenvasado de sustancias químicas
- Muestreo de sustancias químicas



Protección química

BUTOFLEX 6 5 1

uso corto

(SÍMBOLOS)

EN 388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X=NO PROBADO)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
	A: Metanol
TIPO A	B: Acetona
	C: Acetonitrilo
	I: Acetato de etilo
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	O: Amoníaco 25 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %
EN 16350	PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Suave
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Butilo
Característica del puño	Puño enrollado
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	36
Grosor (mm)	.50
Tamaño	7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	< 1E+05 Ω
Resistencia vertical (O)	2.15 E+05 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/ bolsa 6 pares/cartón
----------	--------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1% de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/2132 update 01
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC- 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -750 13 Paris - France