

# CUATROGASA GUANTE NITRILO EXTREME LITE AZUL



## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de nitrilo Extreme Lite, sin polvo, color azul, desechable, marca Cuatrogasa.
- Ambidiestro.
- Interior: sin polvo.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada en dedos.
- Longitud (mm):  $\geq 240$ . (AQL 4,0).
- Ancho (mm):  $85 \pm 5$  (S),  $95 \pm 5$  (M),  $105 \pm 5$  (L),  $115 \pm 5$  (XL). (AQL 4,0).
- Espesor en palma (mm):  $0,08 \pm 0,03$ . (AQL 4,0).
- AQL para defectos visuales mayores a 2,5 y menores a 4,0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

## INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	Talla	EAN 13	DUN 14
CU-GDNIT-AZ-XLSP	S	8436026590522	18436026590529
	M	8436026590539	18436026590536
	L	8436026590546	18436026590543
	XL	8436026590553	18436026590550

- Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 100 uds
  - Ancho: 22 cm
  - Alto: 12 cm
  - Largo/profundo: 6 cm
- Caja (DUN): 10 Dispensadores
  - Ancho: 24,8 cm
  - Alto: 23 cm
  - Largo/profundo: 31,5 cm
- Capas/Palet: 6
- Cajas/Capa: 10
- Cajas/Palet: 60
- Altura palet: 1,53 m

### Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todo tipo de alimentos excepto los alimentos ácidos.

### Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN 420:2003 + A1:2009	Guantes de protección. Requisitos generales.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

### EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

QUÍMICO	COD.	NIVEL	Degradación (%)
N-heptano (CAS Nº 142-82-5)	J	6	18,11
Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2)	K	6	-13,57
Formaldehído 37% (CAS Nº 50-00-0)	T	6	-28,90

  

Niveles	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Cat III

