



SUPERKEN 30

ref.: SN-1611

QUÍMICOS



EN 388:2016



3121X

EN ISO 374-1:2016

Type B



KLO

EN ISO 374-5:2016



DESCRIPCIÓN

Guante con soporte de algodón sin costuras recubierto de nitrilo.
Acabado rugoso antideslizante.
Muy buena resistencia a la abrasión.
Diseño de máxima comodidad.
Buen agarre en seco y húmedo.
300 mm de longitud total

DESCRIPTION

*Nitrile coating on a seamless cotton interlock liner.
Antislip rough finish.
Very good abrasion resistance.
Maximum comfort design.
Good grip in dry and wet conditions.
300 mm total length.*

USO RECOMENDADO

Trabajos sin riesgo de corte en industria mecánica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica.

RECOMMENDED USE

Works without cutting risks in mechanical industry, maintenance, plating and petro-chemical industry.

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

PRODUCTO QUIMICO CHEMICAL PRODUCT	Nivel Permeacion Permeation Level (0-6)	Degradacion Degradation
K Hidróxido sódico (40%) Sodium hydroxide (40%)	6	-13.2 %
L Ácido Sulfúrico (96%) Sulphuric Acid (96%)	3	-4.2 %
O Hidróxido amónico (25%) Ammonium Hydroxide (25%)	5	14.6 %



1 par bolsa
1 pair polybag



12 pares bolsón
12 pairs big polybag



96 pares caja
96 pairs box


Packaging

COLOR COLOUR	MATERIAL DE SOPORTE SUPPORT MATERIAL	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO COATING MATERIAL	PESO / GROSOR DEL SOPORTE SUPPORT WEIGHT / THICKNESS	TALLAS SIZES	CODIGO EAN INDIVIDUAL INDIVIDUAL EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Verde azu- lado Green-blue	Algodón Cotton	Nitrilo Nitrile	1.2 ± 0.3 mm 1.2 ± 0.3 mm	6	8430961336009	1 PAR / BOLSA 12 PARES / BOLSÓN 96 PARES / CAJA 1 PAIR / POLYBAG 12 PAIRS / BIG POLYBAG 96 PAIRS / BOX
				7	8430961336023	
8	8430961336047					
				9	8430961336061	
				10	8430961336085	



TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

USER'S SIZES AND MEASUREMENTS TABLE



Talla Size	6	7	8	9	10	11
a Circunferencia de la mano en mm Hand circumference in mm	152	178	203	229	254	279
b Longitud de la mano en mm Hand length in mm	160	171	182	192	204	215
c Longitud total del guante en mm Glove total length in mm	220	230	240	250	260	270

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

- No lavar.
- No planchar.
- No emplear blanqueantes.
- No lavar en seco.
- No secar en secadora.



Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).

- Do not wash.
- Do not iron.
- Do not bleach.
- Do not dry wash.
- Do not tumble dry.

PICTOGRAMAS DE MARCADO
MARKING PICTOGRAMMS
EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Protective gloves against mechanical risks

AB DEF
C
REQUISITO
REQUIREMENT
NIVEL DE
RENDIMIENTO
PERFORMANCE LEVEL

A	Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
B	Resistencia al corte por cuchilla <i>Blade cut resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 5 <i>Minimum 0 - Maximum 5</i>
C	Resistencia al desgarro <i>Tear resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
D	Resistencia a la perforación <i>Puncture resistance</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
E	Resistencia al corte TDM <i>TDM cut resistance</i>	Mínimo A - Máximo F <i>Minimum A - Maximum F</i>
F	Resistencia al impacto <i>Impact resistance</i>	Si cumple: P <i>If meet: P</i>

EN 407 Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
Protective gloves against thermal risks (heat and/ or fire)

ABCDEF
REQUISITO
REQUIREMENT
NIVEL DE
RENDIMIENTO
PERFORMANCE LEVEL

A	Comportamiento a la llama <i>Burning behaviour</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
B	Calor de contacto <i>Contact heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
C	Calor convectivo <i>Convective heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
D	Calor radiante <i>Radiant heat</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
E	Pequeñas salpicaduras de metal fundido <i>Small splashes of molten metal</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
F	Grandes masas de metal fundido <i>Big masses of molten metal</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>

EN 12477 Guantes de protección para soldadores
Protective gloves for welders
PROPIEDAD
PROPERTY
REQUISITO MÍNIMO
MINIMUM REQUIREMENT
NORMA EN TIPO A TIPO B
EN STANDARD TYPE A TYPE B

Abrasión <i>Abrasion</i>	EN 388	2	1
Corte por cuchilla <i>Blade cut</i>	EN 388	1	1
Desgarro <i>Tear</i>	EN 388	2	1
Perforación <i>Puncture</i>	EN 388	2	1
Comportamiento a la llama <i>Burning behaviour</i>	EN 407	3	1
Calor de contacto <i>Contact heat</i>	EN 407	1	1
Calor convectivo <i>Convective heat</i>	EN 407	2	-
Pequeñas salpicaduras de metal fundido <i>Small splashes of molten metal</i>	EN 407	3	2
Dexteridad <i>Dexterity</i>	EN 420	1	4

EN ISO 374-1 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks

EN ISO 374-1
Type A

UVWXYZ
EN ISO 374-1
Type B

XYZ
EN ISO 374-1
Type C

Z
PRODUCTOS / PRODUCTS

A Metanol <i>Methanol</i>	G Dietilamina <i>Diethylamine</i>	M Ácido nítrico (65%) <i>Nitric Acid (65%)</i>
B Acetona <i>Acetone</i>	H Tetrahidrofuran <i>Tetrahydrofuran</i>	N Ácido acético (99%) <i>Acetic Acid (99%)</i>
C Acetonitril o Acetonitril <i>Acetonitrile</i>	I Acetato de etilo <i>Ethyl Acetate</i>	O Hidróxido amónico (25%) <i>Ammonium Hydroxide (25%)</i>
D Diclorometano <i>Dichloromethane</i>	J n-Heptano <i>n-Heptane</i>	P Peróxido de hidrógeno (30%) <i>Hydrogen Peroxide (30%)</i>
E Disulfuro de carbono <i>Carbon Disulphide</i>	K Hidróxido sódico (40%) <i>Sodium hydroxide (40%)</i>	S Ácido fluorhídrico (40%) <i>Hydrofluoric Acid (40%)</i>
F Tolueno <i>Toluene</i>	L Ácido sulfúrico (96%) <i>Sulphuric Acid (96%)</i>	T Formaldehído (37%) <i>Formaldehyde (37%)</i>

EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks

EN ISO 374-5


Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5


Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS
EN 381-7 Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena
Protective clothing for users of hand-held chain-saws. Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves

CLASE *

CLASE *

EN 381-7 CLASE 0	Velocidad de cadena = 16±0,2 m/s <i>Chain speed = 16±0,2 m/s</i>
CLASE 1	Velocidad de cadena = 20±0,2 m/s <i>Chain speed = 20±0,2 m/s</i>
CLASE 2	Velocidad de cadena = 24±0,2 m/s <i>Chain speed = 24±0,2 m/s</i>

EN 511 Guantes de protección contra el frío
Protective gloves against cold

ABC
REQUISITO
REQUIREMENT
NIVEL DE
RENDIMIENTO
PERFORMANCE LEVEL

A Frío convectivo <i>Convective cold</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
B Frío de contacto <i>Contact cold</i>	Mínimo 0 - Máximo 4 <i>Minimum 0 - Maximum 4</i>
C Permeabilidad al agua <i>Water permeability</i>	0 ó 1 <i>0 or 1</i>

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección
 Note: A level marked as a "X" means it has not been tested / protection is not required

Este EPI cumple con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN 388, EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Essential Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN 420, EN 388, EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5.

The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product. In case of hesitation please contact our Technical Department.

Empresa Certificada:



N.R.S. 39-04347/S

hi-tech

 specialized working gloves
 safety, design & comfort