GUANTE SOLDADOR MAINE G131KY

ES EN PT FR GR IT SV

CAT II

EN388 — 3233X

EN 407 — 413X4X

ABRASIÓN	3
CORTE	2
RASGADO	3
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**10**
CE	**EN 420:2003** **EN 12477:2001+A1:2005** **EN388:2016+A:2018** **EN 407:2004**
MATERIAL	Piel de serraje vacuno
APLICACIONES	Ideal para soldadura
EMBALAJE	Bolsas de 12 pares Cajas de 60 pares

CARACTERÍSTICAS

+ EPI categoría II.
+ Guante de soldador de alta gama con refuerzo entre palma y pulgar.
+ Costuras en hilo kevlar protegidas.
+ Pulgar independiente cuya costura de unión con la palma está protegida con una tira de cuero que hace de refuerzo y, a la vez, posiciona el pulgar, de manera que facilita el agarre de las herramientas de soldadura.
+ Manguito de 190 mm.
+ Forrado con tejido anticalórico y manga en lona de algodón.
+ Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).
+ Alta resistencia al rasgado.
+ Grosor: 1,25 mm.
+ Guante de soldadura tipo A.
+ Longitud: 400 mm.