



**Ref. 20100N**

**M** Ref. 20106N

**L** Ref. 20101N

**XL** Ref. 20102N

**2XL** Ref. 20103N

**3XL** Ref. 20104N

EN ISO 11611



**EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)**

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2

**STANDARDS**

**EN ISO 11611 Clase 2**

## Descripción

Chaqueta para soldador de calidad standard, de corte recto. Cuero de color gris en toda la pieza.

Construcción diseñada para facilitar los movimientos. Espesor de la piel de 1,7 mm.

Costuras en hilo kevlar®.

Corchetes de cierre protegidos.

Ninguna parte metálica en contacto con el exterior. Transpiración 13,7 mg/cm<sup>2</sup>.

Las mangas se prolongan desde el hombro para mejor movilidad.

El interior del cuello se sujeta con una pieza de velcro para una mayor protección.

Pieza de tejido *Denim* en el cuello.

Manga tipo *wranglan*.



## Materiales

Piel flor vacuno

## Espesor de la piel

1,7 mm

## Embalaje

1 ud / cajas de 10 uds

## Aplicaciones

Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO<sub>2</sub> o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...



# SUFEROSA

SUMINISTROS INDUSTRIALES