



FICHA TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION

SOLDER

(ref. WP-300)

CE CAT II



DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

Pantalla de soldadura.
Frontal de pantalla de diseño gráfico fabricada en PP termoconformado de alta resistencia mecánica y mínimo peso.
Visor abatible Incorporado (108x51mm).
Adaptador a cabeza abatible y regulable mediante carraca con banda de sudoración multiperforada y recambiable.
(S) Solidez incrementada.
Protección lateral.
Protección contra gotas y salpicaduras.
Protección contra partículas gruesas.
Uso con otras gafas.

Welding shield.

Shield front using graphic design manufactured in high mechanical resistant thermoformed PP and light-weight.
Built-in foldable visor (108x51 mm).
Folding head adaptor adjustable using a ratchet with a multi-perforated and renewable sweatband.
(S) Increased solidity.
Lateral protection.
Protection against drops and splashes.
Protection against coarse particles.
Use with other glasses.

APLICACIONES/APPLICATIONS

Trabajos de soldadura.

Welding works.

ESPECIFICACIONES

Marcaje: EN 175 S CE
Color: Negro
Materiales: PP termoconformado
Normativa: EN 175:1997

SPECIFICATIONS

Marking: EN 175 S CE
Colour: Black
Materials: Thermoformed PP
Norms: EN 175:1997

Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

The products will have long life service life time when used following the given information and its duration will depend on the treatment and application of the gloves. The protection will not be suitable or total if the gloves are damaged, are used in a wrong way or In not recommended applications. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

347/S

45060/1 FT
30/08/10