

QUIMICOS

SUPER OIL 28

ref. PR-806S



EN 388:2016



4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
Tipo A



AKLMT0

EN ISO 374-5



DESCRIPCIÓN

Excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, incluyendo hidrocarburos y algunos solventes.
Superficie granular en la zona de trabajo del guante para lograr un agarre extra.
Excelente resistencia mecánica.
Longitud total 280 mm.



MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
Después de su uso aclarar abundantemente en agua y limpiar con un paño suave.
Dejar secar al aire.
No lavar.




PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A EN ISO 374-1 Tipo B EN ISO 374-1 Tipo C




UVW XYZ

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| A Metanol | J n-Heptano |
| B Acetona | K Hidróxido sódico al 40% |
| C Acetonitrilo | L Ácido sulfúrico al 96% |
| D Diclorometano | M Ácido nítrico al 65% |
| E Disulfuro de carbono | N Ácido acético al 99% |
| F Tolueno | O Amoniaco al 25% |
| G Dietilamina | P Peróxido de hidrógeno al 30% |
| H Tetrahidrofurano | S Ácido fluorhídrico al 40% |
| I Acetato de etilo | T Formaldehído al 37% |

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4



PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5




Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 061



EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903



PROTECCIÓN BOMBEROS


EN 659



Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

QUIMICOS

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270


USO RECOMENDADO

Trabajos sin riesgo de corte en industria metálica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica.



ESPECIFICACIONES

PRODUCTO QUIMICO	Nivel Permeacion (0-6)	Nivel Degradacion
(A) Metanol	3	-3.3 %
(K) Hidróxido sódico (40%)	6	-11.4 %
(L) Ácido sulfúrico (96%)	4	-11.2 %
(M) Ácido nítrico (65%)	4	-10.1 %
(T) Formaldehído (37%)	6	+0.5 %
(O) Hidróxido amónico (25%)	2	-3.8 %



Packaging

1 par bolsa

12 pares bolsón

72 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Azul	Algodón	PVC	1.4-1.5 mm	7 8 9 10	8430951012722 8430951012746 8430951012760 8430951012784	1 PAR/BOLSA 12 PARES/BOLSÓN 72 PARES/CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.R.S. 39-04347/5



13008/6 FT
13/12/18